

# Keskijännitekaapeli AHXCMK- WTC/PE 20 kV

## 1x400/35



Kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen

<b>Erikoisominaisuus</b>	Kaapeli ei ole palosuojattu
<b>Johdin</b>	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
<b>Johdinsuoja</b>	Puolijohtava muovi
<b>Eristys</b>	PEX-muovi
<b>Hohtosuoja</b>	Puolijohtava muovi
<b>Kosketussuoja</b>	Kerros kuparilankoja ja kuparinauhasidos
<b>Ulkovaippa</b>	Musta säänkestävä PE-muovi

Tunnus: 1x400/35  
Reka koodi: 1186370--fi  
Pakkaustiedot (m): 500 K22

<b>Jännitetaso</b>	12/20 (24) kV
<b>Halkaisija (mm)</b>	46
<b>Paino (kg/km)</b>	2240
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	69

<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	48
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	20,00
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,0778
<b>Käsittely (°C)</b>	-20
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	250
<b>Sähkönumero</b>	0602255
<b>EAN koodi</b>	6410006022557



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 17.10.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.