

Keskijännitekaapeli AHXCMK- WTC/PE 20 kV

1x1000/35



Kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen

Erikoisominaisuus	Kaapeli ei ole palosuojattu
Johdin	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
Johdinsuoja	Puolijohtava muovi
Eristys	PEX-muovi
Hohtosuoja	Puolijohtava muovi
Kosketussuoja	Kerros kuparilankoja ja kuparinauhasidos
Ulkovaippa	Musta säänkestävä PE-muovi

Tunnus: 1x1000/35
Reka koodi: 1186253--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K26

Jännitetaso	12/20 (24) kV
Halkaisija (mm)	62
Paino (kg/km)	4430
Pienin taivutussäde (cm)	93

Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	65
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	20,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,0291
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0602278
EAN koodi	6438176217368



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 18.10.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.