

# HHJ LiteRex C Halogeeniton asennuskaapeli

## 5x1,5 N



HHJ

### LiteRex C

Kiinteään asennukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös lääkintätiloihin ja uloskäytäviin, missä vaaditaan korkeampaa paloluokkaa. Ei saa asentaa maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034
<b>Paloluokka</b>	Cca-s1, d1, a1
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2018008_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka
<b>Eristys</b>	Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	3 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea 4 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta 5 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa

**Ulkoavaippa**Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi, väri  
valkoinen

Tunnus: 5x1,5 N  
Reka koodi: 1150152--fi  
Pakkaustiedot (m): 500 K5

<b>Jännitetaso</b>	300/500 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	10
<b>Paino (kg/km)</b>	150
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	10
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	3
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	0,38
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	12,1
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0400592
<b>EAN koodi</b>	6438176305102

