

XCMK-HF C Halogeeniton voimakaapeli 2x25/16



XCMK-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa, sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. XCMK-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034
Paloluokka	Cca-s1, d1, a1
CPR - DoP	2019009_DOP.pdf 2019010_DOP.pdf

Johdin	1,5 ... 6 mm ² pyöreä kuparilanka 10 ... 25 mm ² pyöreä kupariköysi 35 ... 300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi
Eristys	PEX
Johtimien tunnistaminen	2-core: sininen, ruskea 3-core: ruskea, musta, harmaa 4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Halogeeniton täyte tai nauha(t)
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Ulkovaippa	Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 2x25/16
Reka koodi: 1146409-1-fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K16

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	26
Paino (kg/km)	1150
Pienin taivutussäde (cm)	31
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	21
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	2,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,727
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0631013
EAN koodi	6438176301135