

## XCMK-HF C Halogeeniton voimakaapeli 4x1,5/1,5



XCMK-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa, sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. XCMK-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Erikoisominaisuus</b> | Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034 |
| <b>Paloluokka</b>        | Cca-s1, d1, a1   |
| <b>CPR - DoP</b>         | <a href="#">2019009_DOP.pdf</a><br><a href="#">2019010_DOP.pdf</a>                     |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Johdin</b>                  | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka<br>10 ... 25 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi<br>35 ... 300 mm <sup>2</sup> sektorinmuotoinen kupariköysi |
| <b>Eristys</b>                 | PEX  |
| <b>Johtimien tunnistaminen</b> | 2-core: sininen, ruskea<br>3-core: ruskea, musta, harmaa<br>4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa   |
| <b>Täyte</b>                   | Halogeeniton täyte tai nauha(t)  |
| <b>Häiriösuoja Cu</b>          | Kuparilangat ja vastakierrenauha   |
| <b>Ulkovaippa</b>              | Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi  |

Tunnus: 4x1,5/1,5  
Reka koodi: 1146435-1-fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K9

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Jännitetaso</b>  | 0,6/1 (1,2) kV |
| <b>Halkaisija (mm)</b>  | 14             |
| <b>Paino (kg/km)</b>  | 240            |
| <b>Pienin taivutussäde (cm)</b>                                 | 17             |
| <b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>                  | 11             |
| <b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>                         | 0,30           |
| <b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b> | 12,1           |
| <b>Käsittely (°C)</b>   | -15            |
| <b>Käyttö (°C)</b>  | 90             |
| <b>Oikosulku °C</b>   | 250            |
| <b>Sähkönumero</b>  | 0631043        |
| <b>EAN koodi</b>  | 6438176301432  |