

## XCMK-HF Halogeeniton voimakaapeli 3x2,5/2,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Erikoisominaisuus</b> | Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2   |
| <b>Paloluokka</b>        | Dca-s2, d2, a2   |
| <b>CPR - DoP</b>         | <a href="#">2019006_DOP.pdf</a><br><a href="#">2021003_DOP.pdf</a>   |
| <b>Johdin</b>            | 1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> pyöreää kuparilanka<br>10 ... 25 mm <sup>2</sup> pyöreää kupariköysi<br>35 ... 300 mm <sup>2</sup> sektorinmuotoinen kupariköysi |
| <b>Eristys</b>           | PEX  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Johtimien tunnistaminen</b> | 2-core: sininen, ruskea<br>3-core: ruskea, musta, harmaa<br>4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa |
| <b>Täyte</b>                   | Halogeeniton täyte tai nauha(t)  |
| <b>Häiriösuoja Cu</b>          | Kuparilangat ja vastakierrenauha   |
| <b>Ulkovaippa</b>              | Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi  |

Tunnus: 3x2,5/2,5  
Reka koodi: 1146226--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K10

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Jännitetaso</b>  | 0,6/1 (1,2) kV |
| <b>Halkaisija (mm)</b>  | 15             |
| <b>Paino (kg/km)</b>  | 260            |
| <b>Pienin taivutussäde (cm)</b>                                 | 18             |
| <b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>                  | 12             |
| <b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>                         | 0,38           |
| <b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b> | 7,41           |
| <b>Käsittely (°C)</b>   | -15            |
| <b>Käyttö (°C)</b>  | 90             |
| <b>Oikosulku °C</b>   | 250            |
| <b>Sähkönumero</b>  | 0602320        |
| <b>EAN koodi</b>  | 6410006023202  |