


Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

XCMK-HF Halogeeniton voimakaapeli 3x6/6



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2019006_DOP.pdf 2017005_DOP.pdf
Johdin	1,5 ... 6 mm ² pyöreää kuparilanka 10 ... 25 mm ² pyöreää kupariköysi 35 ... 300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi
Eristys	PEX
Johtimien tunnistaminen	2-core: sininen, ruskea 3-core: ruskea, musta, harmaa 4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Halogeeniton täyte tai nauha(t)
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Ulkovaippa	Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 3x6/6

Reka koodi: 1146228--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K11

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	17
Paino (kg/km)	450
Pienin taivutussäde (cm)	20
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	14
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,90
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	3,08
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0602330
EAN koodi	6410006023301



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 7.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.