

XCMK-HF Halogeeniton voimakaapeli 4x35/16



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2019006_DOP.pdf 2021003_DOP.pdf
Johdin	1,5 ... 6 mm ² pyöreä kuparilanka 10 ... 25 mm ² pyöreä kupariköysi 35 ... 300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi
Eristys	PEX

Johtimien tunnistaminen	2-core: sininen, ruskea 3-core: ruskea, musta, harmaa 4-core: sininen, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Halogeeniton täyte tai nauha(t)
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Ulkovaippa	Musta, halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 4x35/16
Reka koodi: 1146312--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K16

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	28
Paino (kg/km)	1710
Pienin taivutussäde (cm)	34
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	22
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	7,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,524
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0602329
EAN koodi	6410006023295