


MMJ-HF Halogeeniton asennuskaapeli 5x16 S



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta sekä valaisimen sisällä esiintyvältä UV-valolta.

Erikoisominaisuus	Nippuna itsesammuttava ja paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäinen savunmuodostus EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2017006_DOP.pdf 2017007_DOP.pdf
Johdin	1,5...2,5 mm ² pyöreä kuparilanka 6...10 mm ² pyöreä kupariköysi
Eristys	Halogeeniton polyolefiinimuovi
Täyte	Halogeeniton täytevaippa
Ulkovaippa	Valkoinen halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 5x16 S
Reka koodi: 1145083--fi

Pakkaustiedot (m): 250 K11

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	26
Paino (kg/km)	1270
Pienin taivutussäde (cm)	26
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	8
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	4,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	1,15
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0416438
EAN koodi	6438176300060



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 14.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.