

EQQ LiteRex BK Halogeeniton asennuskaapeli 3G1,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2018010_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Halogeeniton UV-suojattu polyeteeni
Johtimien tunnistaminen	3 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea 4 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta 5 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi, väri musta

Tunnus: 3G1,5

Reka koodi: 1254900-1-fi
Pakkaustiedot (m): 300 PK

Jännitetaso	300/500 V
Halkaisija (mm)	9
Paino (kg/km)	100
Pienin taivutussäde (cm)	9
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	3
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,23
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0406051
EAN koodi	6438176227787



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 14.5.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.