

MMO-HF C Halogeeniton Cca luokan ohjauskaapeli

7x1,5



MMO-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. MMO-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034
Paloluokka	Cca-s1, d1, a1
CPR - DoP	2020008_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta halogeeniton polyolefiinisekoite

Johtimien tunnistaminen Mustat johtimet valkoisilla numeroilla

Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton polyolefiinisekoite

Tunnus: 7x1,5
Reka koodi: 1145527--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K7

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	13
Paino (kg/km)	220
Pienin taivutussäde (cm)	13
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	10
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,53
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0414201
EAN koodi	6438176305515