

# MMO-HF C Halogeeniton Cca luokan ohjauskaapeli

## 7x2,5



MMO-HF C kaapelit soveltuvat käytettäväksi kiinteissä asennuksissa ulko- ja sisätiloissa sekä rakennusten uloskäytävissä ja lääkintätiloissa standardin SFS 6000:2017 vaatimusten mukaisesti. MMO-HF C on testattu ja hyväksytty CPR-luokkaan Cca-s1, d1, a1, joten se soveltuu useimpiin asennuksiin. Tulipalossa halogeeniton kaapeli vapauttaa huomattavasti perinteisiä PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Se on paloa levittämätön, ja sen savunmuodostus on vain vähäistä, mikä helpottaa evakuointia.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034
<b>Paloluokka</b>	Cca-s1, d1, a1
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2020008_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka
<b>Eristys</b>	Musta halogeeniton polyolefiinisekoite

**Johtimien tunnistaminen** Mustat johtimet valkoisilla numeroilla

**Ulkovaippa** Valkoinen halogeeniton polyolefiinisekoite

Tunnus: 7x2,5  
Reka koodi: 1145533--fi  
Pakkaustiedot (m): 500 K7

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	15
<b>Paino (kg/km)</b>	310
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	15
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	12
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	0,88
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	7,41
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0414208
<b>EAN koodi</b>	6438176305621