

## ML Asennusjohdin 1,5 BK H07V-U



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

**Paloluokka** Eca

**CPR - DoP** [2017040\\_DOP.pdf](#)

**Johdin** Pyöreä kuparilanka

**Eristys** PVC-muovi

Tunnus: 1,5 BK H07V-U  
Reka koodi: 1101013--fi  
Pakkaustiedot (m): 200 nippu

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	3
<b>Paino (kg/km)</b>	20
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	2
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	1
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	0,08
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	12,1

<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0401803
<b>EAN koodi</b>	6410004018033



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 13.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.