

ML Asennusjohdin 2,5 GNYE H07V-U



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen.

Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017040_DOP.pdf](#)

Johdin

Pyöreä kuparilanka

Eristys

PVC-muovi

Tunnus: 2,5 GNYE H07V-U
Reka koodi: 1101028--fi
Pakkaustiedot (m): 200 nippu

| | |
|--|-----------|
| Jännitetaso | 450/750 V |
| Halkaisija (mm) | 4 |
| Paino (kg/km) | 30 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 3 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 1 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,13 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 7,41 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 70 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0401828 |
| EAN koodi | 6410004018286 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 13.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.