

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MKEM 90 Asennusjohdin 1,5 BU H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017042_DOP.pdf](#)

Johdin

Pyöreä hienolankainen kupariköysi

Eristys

PVC-muovi

Tunnus: 1,5 BU H07V2-K
Reka koodi: 1101827--fi
Pakkaustiedot (m): 250 nippu

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	3
Paino (kg/km)	20
Pienin taivutussäde (cm)	2
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	1
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,08
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	13,3
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0403807
EAN koodi	6410004038079



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.