

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MKEM 90 Asennusjohdin 4 GNYE H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017042_DOP.pdf](#)

Johdin Pyöreä hienolankainen kupariköysi

Eristys PVC-muovi

Tunnus: 4 GNYE H07V2-K
Reka koodi: 1101848--fi
Pakkaustiedot (m): 100 nippu

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	4
Paino (kg/km)	50
Pienin taivutussäde (cm)	3
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	1
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,20
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	4,95
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0403848
EAN koodi	6410004038482



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.