

MKEM 90 Asennusjohdin 4 KEVI

Kiinteään asentukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.



Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017042_DOP.pdf](#)

Johdin Pyöreä hienolankainen kupariköysi

Eristys PVC-muovi

Tunnus: 4 KEVI
Reka koodi: 1101848--fi
Pakkaustiedot (m): 100 nippu

| | |
|---|-----------|
| Jännitetaso | 450/750 V |
| Halkaisija (mm) | 4,5 |
| Paino (kg/km) | 45 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 4 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 1 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,2 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 4,95 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 90 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 04 038 48 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 18.10.2018. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.