

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MKEM 90 Asennusjohdin 10 GNYE H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017042_DOP.pdf](#)

Johdin

Pyöreä hienolankainen kupariköysi

Eristys

PVC-muovi

Tunnus: 10 GNYE H07V2-K
Reka koodi: 1101868--fi
Pakkaustiedot (m): 100 nippu

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	7
Paino (kg/km)	120
Pienin taivutussäde (cm)	6
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	2
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	1,91
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0403888
EAN koodi	6410004038888



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.