

MKEM 90 Asennusjohdin 16 GNYE H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017042_DOP.pdf](#)

Johdin Pyöreä hienolankainen kupariköysi

Eristys PVC-muovi

Tunnus: 16 GNYE H07V2-K
Reka koodi: 1101878-1-fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K5

| | |
|---|---------------|
| Jännitetaso | 450/750 V |
| Halkaisija (mm) | 7 |
| Paino (kg/km) | 170 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 6 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 2 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,80 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 1,21 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 90 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0453908 |
| EAN koodi | 6410004539088 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.