

## MKEM 90 Asennusjohdin 35 BU H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

**Paloluokka** Eca

**CPR - DoP**

[2017042\\_DOP.pdf](#)

**Johdin** Pyöreä hienolankainen kupariköysi

**Eristys** PVC-muovi

Tunnus: 35 BU H07V2-K  
Reka koodi: 1101897--fi  
Pakkaustiedot (m): 50 nippu

**Jännitetaso** 450/750 V

**Halkaisija (mm)** 11

**Paino (kg/km)** 350

**Pienin taivutussäde (cm)** 9

**Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)** 3

**Suurin vetovoima vetopäällä (kN)** 1,75

**Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)** 0,554

**Käsittely (°C)** -15

**Käyttö (°C)** 90

**Oikosulku °C** 160

**Sähkönumero** 0403927

**EAN koodi** 6410004039274



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.