

Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## MKEM 90 Asennusjohdin 50 BK H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

Paloluokka Eca

CPR - DoP

[2017042\\_DOP.pdf](#)

Johdin

Pyöreä hienolankainen kupariköysi

Eristys

PVC-muovi

Tunnus: 50 BK H07V2-K  
Reka koodi: 1101903-1-fi  
Pakkaustiedot (m): 500 K7

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	12
Paino (kg/km)	490
Pienin taivutussäde (cm)	10
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	4
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	2,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,386
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0453933
EAN koodi	6410004539330



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.