

## MKEM 90 Asennusjohdin 50 BU H07V2-K



Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.

**Paloluokka** Eca

**CPR - DoP**

[2017042\\_DOP.pdf](#)

**Johdin** Pyöreä hienolankainen kupariköysi

**Eristys** PVC-muovi

Tunnus: 50 BU H07V2-K  
Reka koodi: 1101907--fi  
Pakkaustiedot (m): 50 nippu

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	12
<b>Paino (kg/km)</b>	490
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	10
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	4
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	2,50
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,386
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0403937
<b>EAN koodi</b>	6410004039373



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 23.9.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.