

## MKEM 90 Asennusjohdin 70 KEVI

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Suurin sallittu käyttölämpötila 90°.



**Paloluokka** Eca

**CPR - DoP**

[2017042\\_DOP.pdf](#)

**Johdin** Pyöreä hienolankainen kupariköysi

**Eristys** PVC-muovi

Tunnus: 70 KEVI  
Reka koodi: 1101918-1-fi  
Pakkaustiedot (m): 250 K6

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	14
<b>Paino (kg/km)</b>	690
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	11
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	4
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	3,5
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,272
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	04 539 48



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 17.1.2018. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.