

MMJ Asennuskaapeli 4x1,5 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf
Johdin	1,5...2,5 mm ² pyöreä kuparilanka 6...25 mm ² pyöreä kupariköysi
Eristys	PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	HD 308 S2 mukaan
Täyte	PVC-muovi
Ulkovaippa	Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi

Tunnus: 4x1,5 S
Reka koodi: 1102107--fi
Pakkaustiedot (m): 100 nippu

Jännitetaso	300/500 V
Halkaisija (mm)	10
Paino (kg/km)	140
Pienin taivutussäde (cm)	10
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	3

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,30
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0406932
EAN koodi	6410004069325



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.