

## MMJ Asennuskaapeli

### 4x1,5 S



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Paloluokka              | Eca   |
| CPR - DoP               | <a href="#">2017010_DOP.pdf</a><br><a href="#">2017013_DOP.pdf</a>                        |
| Johdin                  | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka<br>6...25 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi |
| Eristys                 | PVC-muovi   |
| Johtimien tunnistaminen | HD 308 S2 mukaan  |
| Täyte                   | PVC-muovi   |
| Ulkovaippa              | Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi   |

Tunnus: 4x1,5 S  
Reka koodi: 1102107-2-fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K7

|   |           |
|---|-----------|
| Jännitetaso                             | 300/500 V |
| Halkaisija (mm)                         | 10        |
| Paino (kg/km)                           | 140       |
| Pienin taivutussäde (cm)                | 10        |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 3         |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>                         | 0,30          |
| <b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b> | 12,1          |
| <b>Käsittely (°C)</b>   | -15           |
| <b>Käyttö (°C)</b>  | 70            |
| <b>Oikosulku °C</b>   | 160           |
| <b>Sähkönumero</b>  | 0456932       |
| <b>EAN koodi</b>  | 6410004569320 |



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.