

MMJ Asennuskaapeli 5x1,5 S



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

| | |
|-------------------------|---|
| Paloluokka | Eca |
| CPR - DoP | 2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf |
| Johdin | 1,5...2,5 mm ² pyöreä kuparilanka 6...25 mm ² pyöreä kupariköysi |
| Eristys | PVC-muovi |
| Johtimien tunnistaminen | HD 308 S2 mukaan |
| Täyte | PVC-muovi |
| Ulkovaippa | Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi |

Tunnus: 5x1,5 S
Reka koodi: 1102108--fi
Pakkaustiedot (m): 50 nippu

| | |
|---|-----------|
| Jännitetaso | 300/500 V |
| Halkaisija (mm) | 11 |
| Paino (kg/km) | 160 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 11 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 3 |

| | |
|---|---------------|
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,38 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 12,1 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 70 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0406990 |
| EAN koodi | 6410004069905 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.