

MMJ Asennuskaapeli

5x2,5 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf
Johdin	1,5...2,5 mm ² pyöreä kuparilanka 6...25 mm ² pyöreä kupariköysi
Eristys	PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	HD 308 S2 mukaan
Täyte	PVC-muovi
Ulkovaippa	Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi

Tunnus: 5x2,5 S
Reka koodi: 1102113-1-fi
Pakkaustiedot (m): 500 K7

Jännitetaso	300/500 V
Halkaisija (mm)	13
Paino (kg/km)	230
Pienin taivutussäde (cm)	13
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	4

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,63
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	7,41
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0456995
EAN koodi	6410004569955



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.