

MMJ Asennuskaapeli

3x10 S



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf
Johdin	1,5...2,5 mm ² pyöreä kuparilanka 6...25 mm ² pyöreä kupariköysi
Eristys	PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	HD 308 S2 mukaan
Täyte	PVC-muovi
Ulkovaippa	Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi

Tunnus: 3x10 S
Reka koodi: 1102126--fi
Pakkaustiedot (m): 400 K8

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	18
Paino (kg/km)	530
Pienin taivutussäde (cm)	18
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	5

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	1,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	1,83
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0406926
EAN koodi	6410004069264



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.