

## MMJ Asennuskaapeli

### 5x6 S



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	<a href="#">2017010_DOP.pdf</a> <a href="#">2017013_DOP.pdf</a>
Johdin	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka 6...25 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi
Eristys	PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	HD 308 S2 mukaan
Täyte	PVC-muovi
Ulkovaippa	Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi

Tunnus: 5x6 S  
Reka koodi: 1102123-1-fi  
Pakkaustiedot (m): 400 K8

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	18
Paino (kg/km)	520
Pienin taivutussäde (cm)	18
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	5

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	1,50
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	3,08
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0456945
<b>EAN koodi</b>	6410004569450



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.