

MMJ Asennuskaapeli 5x16 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf
Johdin	1,5...2,5 mm ² pyöreä kuparilanka 6...25 mm ² pyöreä kupariköysi
Eristys	PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	HD 308 S2 mukaan
Täyte	PVC-muovi
Ulkovaippa	Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi

Tunnus: 5x16 S
Reka koodi: 1102133--fi
Pakkaustiedot (m): 250 K10

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	25
Paino (kg/km)	1160
Pienin taivutussäde (cm)	25
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	8

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	4,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	1,15
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0406947
EAN koodi	6410004069479



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.