

## MMJ Asennuskaapeli

### 5x25 S



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta.

<b>Paloluokka</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017010_DOP.pdf</a> <a href="#">2017013_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka 6...25 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi
<b>Eristys</b>	PVC-muovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	HD 308 S2 mukaan
<b>Täyte</b>	PVC-muovi
<b>Ulkovaippa</b>	Valkoinen UV-suojattu PVC-muovi

Tunnus: 5x25 S  
Reka koodi: 1102138--fi  
Pakkaustiedot (m): 250 K12

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	31
<b>Paino (kg/km)</b>	1920
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	31
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	9

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	6,25
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,727
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0406948
<b>EAN koodi</b>	6410004069486



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 21.4.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.