

MMO Ohjauskaapeli

7x2,5



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017047_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
Täyte	Muovinauhut
Ulkovaippa	Valkoinen PVC-sekoite

Tunnus: 7x2,5
Reka koodi: 1103057--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K7

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	15
Paino (kg/km)	300
Pienin taivutussäde (cm)	15
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	12
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,88
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	7,41

Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0412816
EAN koodi	6410004128169



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 13.5.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.