

## MMO Ohjauskaapeli

### 12x2,5



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
<b>Paloluokka</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017047_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka
<b>Eristys</b>	Musta PVC-muovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
<b>Täyte</b>	Muovinauhut
<b>Ulkovaippa</b>	Valkoinen PVC-sekoite

Tunnus: 12x2,5  
Reka koodi: 1103262--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K11

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	18
<b>Paino (kg/km)</b>	480
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	18
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	14
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	1,50
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	7,41

<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0412833
<b>EAN koodi</b>	6410004128336



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 13.5.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.