


MCMO Ohjausmaakaapeli 19x2,5



Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona. Myös maahan

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017049_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta PVC-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla.
Täyte	Muovinauhut
Häiriösuoja Cu	Kuparilangat ja vastakierrenauha
Kertaus	Johtimet yhteenkerrattu
Ulkovaippa	Black PVC-compound

Tunnus: 19x2,5
Reka koodi: 1108269--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K14

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	24
Paino (kg/km)	820
Pienin taivutussäde (cm)	24
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	19
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	2,38

Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	7,41
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0602934
EAN koodi	6410006029341



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 29.1.2020. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.