

Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## AXMK Voimakaapeli 1x300




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.

<b>Paloluokka</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017030_DOP.pdf</a> <a href="#">2017011_DOP.pdf</a> <a href="#">2017037_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	16 ... 25 mm <sup>2</sup> pyöreä alumiiniköysi 35 ... 300 mm <sup>2</sup> sektorimuotoinen alumiiniköysi
<b>Eristys</b>	UV-suojattu PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Keltainen/vihreä, ruskea, musta, harmaa
<b>Täyte</b>	Muovinauhut
<b>Ulkovaippa</b>	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 1x300  
Reka koodi: 1116020--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K18

<b>Jännitetaso</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Halkaisija (mm)</b>	30
<b>Paino (kg/km)</b>	1190
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	36
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	24

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	4,50
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	0,100
<b>Käsittely (°C)</b>	-20
<b>Käyttö (°C)</b>	90
<b>Oikosulku °C</b>	250
<b>Sähkönumero</b>	0626202
<b>EAN koodi</b>	6410006262021



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 8.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.