

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

AXMK Voimakaapeli 4x120 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017030_DOP.pdf 2017011_DOP.pdf 2017037_DOP.pdf
Johdin	16 ... 25 mm ² pyöreä alumiiniköysi 35 ... 300 mm ² sektorimuotoinen alumiiniköysi
Eristys	UV-suojattu PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltainen/vihreä, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Muovinauhut
Ulkovaippa	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 4x120 S
Reka koodi: 1116336--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K18

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	40
Paino (kg/km)	1890
Pienin taivutussäde (cm)	48
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	32

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	7,20
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,253
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0626272
EAN koodi	6410006262724



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 8.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.