

AXMK Voimakaapeli 4x150 S




Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.

Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017030_DOP.pdf 2017011_DOP.pdf 2017037_DOP.pdf
Johdin	16 ... 25 mm ² pyöreä alumiiniköysi 35 ... 300 mm ² sektorimuotoinen alumiiniköysi
Eristys	UV-suojattu PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltainen/vihreä, ruskea, musta, harmaa
Täyte	Muovinauhut
Ulkovaippa	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 4x150 S
Reka koodi: 1116337--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K20

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	44
Paino (kg/km)	2310
Pienin taivutussäde (cm)	53
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	35

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	9,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,206
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0626214
EAN koodi	6410006262144



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 8.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.