

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MCMK

2x1,5/1,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

| | |
|--------------------------------|--|
| Erikoisominaisuus | Paloa levittämätön EN 60332-1-2 |
| Paloluokka | Eca |
| CPR - DoP | 2017034_DOP.pdf 2017035_DOP.pdf 2017079_DOP.pdf |
| Johdin | 1,5...6 mm ² pyöreä kuparilanka 10...25 mm ² pyöreä kupariköysi 35...300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi |
| Eristys | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Johtinvärit HD 308 S2:2001 mukaisesti |
| Täyte | Täytemassa tai muovinauha |
| Ulkovaippa | Musta, PVC sekoite |

Tunnus: 2x1,5/1,5
Reka koodi: 1106105--fi

Pakkaustiedot (m): 50 nippu

| | |
|---|----------------|
| Jännitetaso | 0,6/1 (1,2) kV |
| Halkaisija (mm) | 13 |
| Paino (kg/km) | 190 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 16 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 10 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,15 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 12,1 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 70 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0603102 |
| EAN koodi | 6410006031023 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 4.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.