

MCMK

2x2,5/2,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

| | |
|--------------------------------|--|
| Erikoisominaisuus | Paloa levittämätön EN 60332-1-2 |
| Paloluokka | Eca |
| CPR - DoP | 2017034_DOP.pdf 2017035_DOP.pdf 2017079_DOP.pdf |
| Johdin | 1,5...6 mm ² pyöreä kuparilanka 10...25 mm ² pyöreä kupariköysi 35...300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi |
| Eristys | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Johtinvärit HD 308 S2:2001 mukaisesti |
| Täyte | Täytemassa tai muovinauha |
| Ulkovaippa | Musta, PVC sekoite |

Tunnus: 2x2,5/2,5
Reka koodi: 1106106-1-fi

Pakkaustiedot (m): 100 nippu

| | |
|---|----------------|
| Jännitetaso | 0,6/1 (1,2) kV |
| Halkaisija (mm) | 14 |
| Paino (kg/km) | 230 |
| Pienin taivutussäde (cm) | 17 |
| Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm) | 11 |
| Suurin vetovoima vetopäällä (kN) | 0,25 |
| Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km) | 7,41 |
| Käsittely (°C) | -15 |
| Käyttö (°C) | 70 |
| Oikosulku °C | 160 |
| Sähkönumero | 0603113 |
| EAN koodi | 6410006031139 |



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 3.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.