

Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## MCMK 2x10/10



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Erikoisominaisuus</b>       | Paloa levittämätön EN 60332-1-2  |
| <b>Paloluokka</b>              | Eca  |
| <b>CPR - DoP</b>               | <a href="#">2017034_DOP.pdf</a><br><a href="#">2017035_DOP.pdf</a><br><a href="#">2017079_DOP.pdf</a>  |
| <b>Johdin</b>                  | 1,5...6 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka<br>10...25 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi<br>35...300 mm <sup>2</sup> sektorinmuotoinen kupariköysi |
| <b>Eristys</b>                 | PVC-sekoite  |
| <b>Johtimien tunnistaminen</b> | Johtinvärit HD 308 S2:2001 mukaisesti  |
| <b>Täyte</b>                   | Täytemassa tai muovinauha  |
| <b>Ulkovaippa</b>              | Musta, PVC sekoite   |

Tunnus: 2x10/10  
Reka koodi: 1106149--fi

**Pakkaustiedot (m): 500 K11**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Jännitetaso</b>  | 0,6/1 (1,2) kV |
| <b>Halkaisija (mm)</b>  | 21             |
| <b>Paino (kg/km)</b>  | 580            |
| <b>Pienin taivutussäde (cm)</b>                                 | 25             |
| <b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>                  | 17             |
| <b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>                         | 1,00           |
| <b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b> | 1,83           |
| <b>Käsittely (°C)</b>   | -15            |
| <b>Käyttö (°C)</b>  | 70             |
| <b>Oikosulku °C</b>   | 160            |
| <b>Sähkönumero</b>  | 0603110        |
| <b>EAN koodi</b>  | 6410006031108  |



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 4.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.