

Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## MCMK 2x10/10



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
<b>Paloluokka</b>	Eca
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017034_DOP.pdf</a> <a href="#">2017035_DOP.pdf</a> <a href="#">2017079_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	1,5...6 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka 10...25 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi 35...300 mm <sup>2</sup> sektorimuotoinen kupariköysi
<b>Eristys</b>	PVC-sekoite
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Johtinvärit HD 308 S2:2001 mukaisesti
<b>Täyte</b>	Täytemassa tai muovinauha
<b>Ulkovaippa</b>	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 2x10/10  
Reka koodi: 1106149-1-fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K12

<b>Jännitetaso</b>	0,6/1 (1,2) kV
<b>Halkaisija (mm)</b>	21
<b>Paino (kg/km)</b>	580
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	25
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	17

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	1,00
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	1,83
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0603126
<b>EAN koodi</b>	6410006031269



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 13.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.