

MCMK

4x2,5/2,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017034_DOP.pdf 2017035_DOP.pdf 2017079_DOP.pdf
Johdin	1,5...6 mm ² pyöreä kuparilanka 10...25 mm ² pyöreä kupariköysi 35...300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi
Eristys	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Johtinvärit HD 308 S2:2001 mukaisesti
Täyte	Täytemassa tai muovinauha
Ulkovaippa	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 4x2,5/2,5
Reka koodi: 1106436-3-fi

Pakkaustiedot (m): 1000 K9

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	14
Paino (kg/km)	250
Pienin taivutussäde (cm)	17
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	11
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	7,41
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0603173
EAN koodi	6410006031733



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 4.3.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.