

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MCMK

3x120/70



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-1-2
Paloluokka	Eca
CPR - DoP	2017034_DOP.pdf 2017035_DOP.pdf 2017079_DOP.pdf
Johdin	1,5...6 mm ² pyöreä kuparilanka 10...25 mm ² pyöreä kupariköysi 35...300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi
Eristys	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Johdinvärit HD 308 S2:2001 mukaisesti
Täyte	Täytemassa tai muovinauha
Ulkovaippa	Musta, PVC sekoite

Tunnus: 3x120/70
Reka koodi: 1106316--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K18

Jännitetaso	0,6/1 (1,2) kV
Halkaisija (mm)	41
Paino (kg/km)	4530
Pienin taivutussäde (cm)	49
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	33

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	18,00
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,153
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0603163
EAN koodi	6410006031634



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 13.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.