

## MMJ-HF Halogeeniton asennuskaapeli

### 5x16 S

Kiinteään asentukseen sisällä ja ulkona, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava suoralta auringonvalolta sekä valaisimen sisällä esiintyvältä UV-valolta.



<b>Erikoisominaisuus</b>	Nippuna itsesammuttava ja paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäinen savunmuodostus EN 61034-2
<b>Paloluokka</b>	Dca-s2, d2, a2
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017006_DOP.pdf</a> <a href="#">2017007_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pyöreä kuparilanka 6...10 mm <sup>2</sup> pyöreä kupariköysi
<b>Eristys</b>	Halogeeniton polyolefiinimuovi
<b>Täyte</b>	Halogeeniton täytevaippa
<b>Ulkovaippa</b>	Valkoinen halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 5x16 S  
Reka koodi: 1145083--fi

**Pakkaustiedot (m): 250 K11**

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	26
<b>Paino (kg/km)</b>	1270
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	24
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	7
<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	4,00
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	1,15
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0416438
<b>EAN koodi</b>	6438176008492



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 20.2.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.