

Reka Kaapeli  
+358 207 200 20  
Kaapelikatu 2  
05800 Hyvinkää  
<http://www.reka.fi>

## MMO-HF Halogeeniton ohjauskaapeli 12x1,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

<b>Erikoisominaisuus</b>	Paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2 (EX-tilat)
<b>Paloluokka</b>	Dca-s2, d2, a2
<b>CPR - DoP</b>	<a href="#">2017048_DOP.pdf</a>
<b>Johdin</b>	Pyöreä kuparilanka
<b>Eristys</b>	Musta halogeeniton PE-muovi
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla
<b>Täyte</b>	Halogeeniton täytevaippa
<b>Ulkovaippa</b>	Valkoinen HF-sekoite

Tunnus: 12x1,5  
Reka koodi: 1145483--fi  
Pakkaustiedot (m): 1000 K11

<b>Jännitetaso</b>	450/750 V
<b>Halkaisija (mm)</b>	18
<b>Paino (kg/km)</b>	400
<b>Pienin taivutussäde (cm)</b>	18
<b>Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)</b>	14

<b>Suurin vetovoima vetopäällä (kN)</b>	0,90
<b>Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)</b>	12,1
<b>Käsittely (°C)</b>	-15
<b>Käyttö (°C)</b>	70
<b>Oikosulku °C</b>	160
<b>Sähkönumero</b>	0412843
<b>EAN koodi</b>	6410004128435



Tallennettu [www.reka.fi](http://www.reka.fi) -sivustolta 25.2.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.