

Reka Kaapeli
+358 207 200 20
Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää
<http://www.reka.fi>

MMO-HF Halogeeniton ohjauskaapeli 27x1,5



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Pinta- ja uppoasennukseen, ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2 (EX-tilat)
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2017048_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Musta halogeeniton PE-muovi
Johtimien tunnistaminen	Mustat johtimet valkoisilla numeroilla
Täyte	Halogeeniton täytevaippa
Ulkovaippa	Valkoinen HF-sekoite

Tunnus: 27x1,5
Reka koodi: 1145491--fi
Pakkaustiedot (m): 1000 K16

Jännitetaso	450/750 V
Halkaisija (mm)	25
Paino (kg/km)	820
Pienin taivutussäde (cm)	25
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	20

Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	2,03
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	12,1
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0412845
EAN koodi	6410004128459



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 25.2.2021. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.