

KLMA-HF Halogeeniton merkinantokaapeli

4x0,8+0,8



Kiinteään sisäasennukseen, ei suoraan maahan eikä betonivaluun. Merkinanto- ja valvontajärjestelmiin. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

Erikoisominaisuus	Paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754-2, vähäsavuinen EN 61034-2
Paloluokka	Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP	2017055_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka 0,8 mm
Eristys	Halogeeniton polyolefiinimuovi.
Johtimien tunnistaminen	2 johdinta: sininen , keltainen 4 johdinta: sininen, keltainen, valkoinen, punainen
Häiriösuoja Al	Muovipäällysteinen alumiininauha, jonka alla on tinattu kuparilanka, halkaisija 0,8 mm
Parikertaus	Parit kerrattu yhteen
Välivaippa	Halogeeniton täytemateriaali
Ulkovaippa	Harmaa halogeeniton, UV-suojattu polyolefiinimuovi

Tunnus: 4x0,8+0,8
Reka koodi: 1147414--fi
Pakkaustiedot (m): 450 PK

Jännitetaso	75 V
Halkaisija (mm)	9

Paino (kg/km)	80
Pienin taivutussäde (cm)	14
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	9
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,10
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	36,0
Käsittely (°C)	-10
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	
Sähkönumero	0202014
EAN koodi	6410002020144



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 11.12.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.