

Keskijännitekaapeli AHXCMK- WTC/PE 20 kV

3x70/16



Kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen

Erikoisominaisuus	Kaapeli ei ole palosuojattu
Johdin	Vesitiivis, pyöreä alumiiniköysi
Johdinsuoja	Puolijohtava muovi
Eristys	PEX-muovi
Hohtosuoja	Puolijohtava muovi
Kosketussuoja	Kerros kuparilankoja ja kuparinauhasidos
Ulkovaippa	Musta säänkestävä PE-muovi

Tunnus: 3x70/16
Reka koodi: 1187774--fi
Pakkaustiedot (m): 500 K24

Jännitetaso	12/20 (24) kV
Halkaisija (mm)	56
Paino (kg/km)	2050
Pienin taivutussäde (cm)	67

Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	47
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	10,50
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	0,443
Käsittely (°C)	-20
Käyttö (°C)	90
Oikosulku °C	250
Sähkönumero	0622440
EAN koodi	6410006224401



Tallennettu www.reka.fi -sivustolta 17.10.2019. Huomioithan, että tuotetiedot voivat muuttua.