

HHJ LiteRex C Halogeeniton asennuskaapeli 5x2,5 S



HHJ

LiteRex C

Kiinteään asennukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös lääkintätiloihin ja uloskäytäviin, missä vaaditaan korkeampaa paloluokkaa. Ei saa asentaa maahan eikä suoraan betonivaluun. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.

Erikoisominaisuus	Nipussa paloa levittämätön EN 60332-3-23, halogeeniton EN 60754, vähäsavuinen EN 61034
Paloluokka	Cca-s1, d1, a1
CPR - DoP	2018008_DOP.pdf
Johdin	Pyöreä kuparilanka
Eristys	Halogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi
Johtimien tunnistaminen	3 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea 4 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta 5 johdin: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa

UlkoavaippaHalogeeniton UV-suojattu polyolefiinimuovi, väri
valkoinen

Tunnus: 5x2,5 S
Reka koodi: 1150145--fi
Pakkaustiedot (m): 100 nippu

Jännitetaso	300/500 V
Halkaisija (mm)	12
Paino (kg/km)	220
Pienin taivutussäde (cm)	12
Pienin taivutussäde, kertataivutus (cm)	4
Suurin vetovoima vetopäällä (kN)	0,63
Vaihejohtimen maks. tasavirtaresistanssi, +20°C (ohm/km)	7,41
Käsittely (°C)	-15
Käyttö (°C)	70
Oikosulku °C	160
Sähkönumero	0400581
EAN koodi	6438176300718

